Установка CallBox

- 1. Необходимо установить диск в дисковод. Во время загрузки системы приоритет загрузки должен стоять CD/DVD-Rom
- Через несколько секунд после включения компьютера/сервера появляется окно установщика:



Нажимаем ENTER на клавиатуре.

3. Далее появляется окно с выбором языка клавиатурной раскладки

	🔞 calibo
Настройка клавиатуры	
Выберите клавиатурную раскладку:	
Непальский	
Северо-саамский	
Норвежская	
Персидский	
Польская	
Португальская	
Панджаби	
Румынская	
Русская	
Сербская (Кириллица)	
Синдхи	
Синхала	
Словацкая	
Словенская	
Испанская	
Шведская	
Французская общая	
· · ·	
Снимок экрана	Вернуться Продолжит

По умолчанию выбрана «*Русская*», нажимаем кнопку «Продолжить».

4. Следующее окно – способ переключения раскладки

	Callbox
Настройка клавиатуры	
Вам нужно указать способ переключения клавиатуры между национальни латинской раскладкой. Наиболее эргономичным способом считаются правая клавиша Alt или Сар для переключения между заглавными и строчными буквами используется Ещё одна популярная комбинация: Alt+Shift; заметим, что в этом случае к своё привычное действие в Етасс и других, использующих её, программа	ой раскладкой и стандартной s Lock (в последнем случае комбинация Shift+Caps Lock). хмбинация Alt+Shift потеряет х.
Не на всех клавиатурах есть перечисленные клавиши.	
Способ переключения между национальной и латинской раскладкой:	
правый Alt (AltGr) правый Control правый Shift правая клавиша с логотипом клавиша с меню	
Alt+Shift	
Control+Shift	
Control+Alt	
Alt+Caps Lock	
левый Control+левый Shift	
левыи Alt	v
Снимок экрана	Вернуться Продолжить

По умолчанию выбрано «<u>Alt+Shift</u>», если требуется другое сочетание клавиш, выбираем и нажимаем «Продолжить».

5. Начинается загрузка компонентов программы установки

		© callb	ox
Загрузка компонентов програм	мы установки с компакт-диска		
	Загрузка дополнительных компонентов		
Получение partman-ext3			
•			
n			

6. В процессе установки будет предложено разметить диск

	O callbox
Разметка дисков	
Программа установки может провести вас через процесс разметки диска (п стандартные схемы) на разделы, либо это можно сделать вручную. Если вы инструмента управления разметкой, у вас всё равно будет возможность поз подправить результат. Если выбрать использование инструмента управления разметкой всего диск указать нужный диск.	редлагая разные брать использование же посмотреть и а, то далее вас попросят
Метод разметки: Авто - использовать весь диск Авто - использовать весь диск и настроить LVM	
Авто - использовать весь диск с шифрованным LVM Вручную	
Снимок экрана Ве	ернуться Продолжить

По умолчанию выбор стоит на «<u>Авто — использовать весь диск</u>», если не требуется другой параметр то нажимаем «Продолжить».

Далее система отображает доступные диски, выбираем нужный, нажимаем «Продолжить».

7. Система предлагает нам выбрать схему разметки диска

	🙆 callbox
Разметка дисков	
Выбрано для разметки:	
SCSI3 (0,0,0) (sda) - ATA VBOX HARDDISK: 8.6 GB	
Диск может быть размечен по одной из следую. первую схему.	цих схем. Если вы не знаете, что выбрать выбирайте
Схема разметки:	
Все файлы в одном разделе (рекомендуется но	вичкам)
Отдельный раздел для /home	
Отдельные разделы для /home, /usr, /var и /tmp	
R.	
Снимок экрана	Вернуться Продолжить

Если не требуется другой вариант оставляем выбор по умолчанию «Все файлы в одном разделе (рекомендуется новичкам)», нажимаем Продолжить.

8. Далее система предлагает «<u>Закончить разметку и записать изменения на диск</u>», для стандартной установки этого достаточно, нажимаем «*Продолжить*». Если необходимо внести дополнительные параметры вы можете выбрать:

- Автоматическую разметку
- Настройка программного RAID
- Настройка менеджера логических томов (LVM)
- Настроить шифрование для томов

	@ callbox
Разметка дисков	
Перед вами список настроенных разделов и их точек монтирования. Выберите настройки (тип файловой системы, точку монтирования и так далее), свободно раздел, или устройство, чтобы создать на нём новую таблицу разделов.	раздел, чтобы изменить его е место, чтобы создать новый
Автоматическая разметка	
Настройка программного RAID	
Настройка менеджера логических томов (LVM)	
Настроить шифрование для томов	
▽ SCSI3 (0,0,0) (sda) - 8.6 GB ATA VBOX HARDDISK > #1 первичн. 8.2 GB f ext4 / > #5 логичес. 401.6 MB f подк подк	
Отменить изменения разделов	
Закончить разметку и записать изменения на диск	
Справка	продолжить

9. Происходит разметка дисков и начинается установка системы.

	Ocallbox
Установка системы	
Установка систаны	
Копирование данных на диск	

10. Процедура установки занимает 10-20 минут, в конце установки система будет перезагружена и на дисплее появится просьба ввести логин и пароль от *root* доступа.



Вся настройка CallBox производится через вэб интерфейс. Необходимо узнать IP адрес который получил CallBox. Для этого необходимо зайти на ваш роутер/маршрутизатор и посмотреть выданный ір адрес.